



Pour exploiter vos caméras analogiques standard ou HD.



MODÈLES	FLEXY 04	FLEXY 08	FLEXY 16
CARACTÉRISTIQUES			
Formats compatibles	AHD, TVI, CVI, Analogique (CVBS)		
Nombre de caméras	4	8	16
Nombre de fps en D1, 960H, 720p	100	200	400
Nombre de fps en 1080p	50	100	200
Stockage	1 ou 2 To	2 ou 4 To	2 à 8 To
VIDÉO			
Entrées BNC	4	8	16
Interfaces vidéos	1 VGA, 1 HDMI		
Résolutions d'écran	jusqu'à 1920x1080		
Division de l'écran	1, 4	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
Contrôle PTZ	1 port RS485, compatible Pelco-C/D via RS485 ou via AHD, TVI ou CVI		
Masquage	supporté		
ENREGISTREMENTS			
Compression	H.264 – Réglage par qualité et bande passante		
Type d'enregistrement	Selon un calendrier, enregistrement continu ou sur détection de mouvements		
Exports	Via USB ou FTP		
Recherches	Via un calendrier, des événements, par panorama		
ÉVÉNEMENTS			
Types d'événements	Détection de mouvements, perte de vidéo, erreur sur le système		
Zone de détection de mouvements	Par cellule avec 64x48 cellules		
Actions	Email avec capture d'image, buzzer, pop-up, notification Push		
Rapports d'état	Email périodique contenant un rapport d'état du produit		
RÉSEAU			
Port	1 Ethernet 10/100 Mbps		
Protocoles	DHCP, DDNS, P2P, UPNP, HTTP, NTP, SNMP, Notifications Push		
Nombre de clients	8 clients simultanées		
P2P	Connexion via Internet facilitée grâce au serveur P2P		
Push	Envoi de notifications Push sur iOS et Android		
GÉNÉRAL			
Alimentation	Adaptateur 12V, 2A		
Température de fonctionnement	5 à 40 °C – 20 à 80 % d'humidité		
Dimensions	254x220x43 cm	254x220x43 cm	325x247x51 cm
Poids	1,2 Kg	1,2 Kg	1,7 Kg
Références de commande	FLEXY-0401 – 1 To de stockage FLEXY-0402 – 2 To de stockage	FLEXY-0802 – 2 To de stockage FLEXY-0804 – 4 To de stockage	FLEXY-1602 – 2 To de stockage FLEXY-1604 – 4 To de stockage FLEXY-1608 – 8 To de stockage