Mise en réseau et alimentation faciles de vos équipements.

Les commutateurs Ethernet VIGITRONIC permettent d'alimenter sans aucun paramétrage vos caméras IP ou tous équipements conformes aux normes PoE 802.3AF ou 802.3AT (PoE+) en passant par le câble réseau. Selon les modèles, un kit de fixation murale ou 19" est fourni.

MODÈLES	SW1104	SW1108	SW116
Connecteurs	6 ports cuivre RJ45 10/100 auto MDI/MDIX dont 4 ports PoE	10 ports cuivre RJ45 10/100 auto MDI/MDIX dont 8 ports PoE	16 ports cuivre RJ45 10/100 PoE auto MDI/MDIX 2 ports cuivre RJ45 10/100/1000 1 port fibre SFP Gigabit (modules fibre non inclus)
Mode de transfert	Store and forward	Store and forward	Store and forward
Câblage réseau	10Base-T : catégorie 3, 4 et 5 ≤ 100 m 100Base-TX : catégorie 5 et supérieures ≤ 100 m	10Base-T : catégorie 3, 4 et 5 ≤ 100 m 100Base-TX : catégorie 5 et supérieures ≤ 100 m	10Base-T : catégories 5 ≤ 250 m 100Base-TX : catégories 5 et supérieures ≤ 100 m 1000Base-T : catégories 5e et supérieures ≤ 100 m FO : multimode : 850 nm 0~500 m, monomode : 1310 nm 0~40 km, 1550 nm 0~120 km
Performances	Bande passante : 1,6 Gbps Packet buffer : 768 Ko Taux de transfert : 0,89 Mpps Taille de la base d'adresses : 1K MTBF : 100.000 heures	Bande passante : 2 Gbps Packet buffer : 1,25 Mo Taux de transfert : 1.488 Mpps Taille de la base d'adresses : 2K MTBF : 100.000 heures	Bande passante : 14.8 Gbps Packet buffer : 4 Mo Taux de transfert : 5.36 Mpps Taille de la base d'adresses : 16K MTBF : 100.000 heures
Protocoles réseaux	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x IEEE 802.3af/at	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x IEEE 802.3af/at	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3x IEEE 802.3af/at
Voyants d'information	Général : alimentation Par port : connexion et statut PoE	Général : alimentation Par port : connexion et statut PoE	Général : alimentation Par port : connexion/activité et statut PoE
Puissance	Puissance maximale PoE : 65 W Puissance maximale PoE par port (ports 1~4) : 30 W Alimentation externe fournie : 100~240V 50~60Hz 1.0A	Puissance maximale PoE : 120 W Puissance maximale PoE par port (ports 1~8) : 30 W Alimentation externe fournie : 100~240V 50~60Hz 2.2A	Puissance maximale PoE : 250 W Puissance maximale PoE par port (ports 1~16) : 30 W Alimentation interne : 100 ~ 240V 50~60Hz 4.1A
Fonctions du commutateur	**Transmission 250m** Active la fonction de transmission longue distance 10 Mégabits sur 250 mètres **Watchdog** Active la fonction de redémarrage automatique des ports PoE en cas de perte	**Transmission 250m** Active la fonction de transmission longue distance 10 Mégabits sur 250 mètres **Watchdog** Active la fonction de redémarrage automatique des ports PoE en cas de perte	**Transmission 250m** Active la fonction de transmission longue distance 10 Mégabits sur 250 mètres **Watchdog** Active la fonction de redémarrage automatique des ports PoE en cas de perte **Mode priorité au PoE** Active la fonction de priorité à l'alimentation PoE
Dimensions et poids	Dimensions : 143 x 115 x 40 mm Poids : 600g	Dimensions : 195 x 130 x 40 mm Poids : 800g	Dimensions : 330 x 204 x 44 mm (format rack 19"), Poids : 1.7kg
Environnement de travail	T° de fonctionnement : -20°~+55°C T° de stockage : -40°~+80°C Humidité en fonctionnement : 5%~90%, sans condensation	T° de fonctionnement : -20°~+55°C T° de stockage : -40°~+80°C Humidité en fonctionnement : 5%~90%, sans condensation	T° de fonctionnement : -20°~+55 °C T° de stockage : -40 °~+75 °C Humidité en fonctionnement : 5%~90%, sans condensation
Certifications	CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN60950, FCC Part 15 Class B, RoHS	CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN60950, FCC Part 15 Class B, RoHS	CCC,CE mark, commercial, CE/LVD EN60950, FCC Part 15 Class B, RoHS
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

© Vigitronic 2022. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. + 33 9 72 10 40 90 - 54110 - Gellenoncourt - FRANCE - vigitronic.eu